

ES 89103756 Y

FECHA DE PRESENTACION

F. 1019585

MODELO DE UTILIDAD



ESPAÑA

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO 32 FECHA 33 PAIS	
47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL 5 E04F 15/02
54 TITULO DE LA INVENCIÓN "DISPOSITIVO PERFECCIONADO DE PLACA PARA SUELOS".	
71 SOLICITANTE (S) REVESPAN, S.A.	
DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
72 INVENTOR (ES) D. LUIS SABALZA BENGOA, con D.N.I. 15.331.753, que cede sus derechos a la Firma Solicitante.	
73 TITULAR (ES)	
74 REPRESENTANTE D. JOSE IZQUIERDO FACES 486/3	

U-3809

[Translator's note: The first document as supplied is only a fragment, with no unambiguous description of the structure and no drawings supplied.]

Spanish Utility Model No. ES 9103756 Y, Application No. 1019585.

International Classification (5): E 04 F 15/02.

Title: Improved sheet or tile floor covering.

Applicant: the firm Revespan, S.A.

Inventor: Mr. Luis Sabalza Bengoa,
national identity document number 15,331,753, who has assigned
his rights to the Applicant firm.

Representative: Mr. José Izquierdo Faces (486/3).

* * *

-- Page 3 --

* * *

Description of the invention and its advantages:

The proposed device relates to a sheet or tile (hereinafter, "sheet") of the type employed in the cited dry construction systems for floating floors [sic], generally comprised of gypsum material or the like, which can incorporate a waterproofing and fireproofing treatment, and which is calibrated [sic] over a laminar support comprised of paperboard or the like [sic].

According to the invention, the sheet has a sandwich structure, with a core comprised of gypsum or the like, which sheet has the characteristic that, in addition to the abovementioned laminar support on the resting surface [of the core], the opposite surface of the core has a laminar covering comprised of a synthetic finish material, such as polyvinyl chloride or the like, having a multilayer structure and having at least one integrated external layer of a decorative quality which has high resistance to wear, and [further having] a massive support layer.

A clear result of the inventive configuration is the principal and very important advantage that it saves the labor of applying the final decorative coating; instead, by providing the second, final lamina the flooring is ready to use as soon as it is installed.

According to another feature of the invention employing the said multilayer covering structure, each unitary sheet has its entire contour in the form of a perimetral bevel or chamfer which, in combination with the corresponding bevel or chamfer of the adjacent sheets, determines the common joint in the floor covering system.

It is further provided according to the invention that the external face of the said multilayer covering structure of the sheets has a grid which simulates [the] perimetral joints, which grid is in the form of an impressed or engraved relief, or is achieved with simple coloration (particularly if the surface [of a given sheet] is large); or said grid simulates a [more complex] tiling or stone flooring structure.

All of the above-described features distinguish the invention as novel and distinct from the known art.

* * *

La presente Memoria Descriptiva tiene como --
 fin la declaración del objeto sobre el que ha de recaer --
 el privilegio de explotación industrial y comercial exclu-
 sivo en el territorio nacional, de un Modelo de Utilidad,
 5 de acuerdo con la vigente Legislación sobre Propiedad In-
 dustrial que, como el título indica, se trata de "DISPOSI-
 TIVO PERFECCIONADO DE PLACA PARA SUELOS".

CAMPO DE LA INVENCION

El dispositivo que constituye el objeto de la
 10 presente invención está referido a una placa estratifica-
 da, constituida a modo de losa, que resulta especialmente
 ventajosa para ser aplicada en la constitución de suelos
 flotantes, tanto en el caso de tratarse de nuevas cons-
 trucciones, como, muy particularmente, si se trata de re-
 15 habilitación de inmuebles. La designación de suelo flotan-
 te es aplicada para aquellos solados que son colocados, -
 sin solidarizarlos, sobre el suelo preexistente, sea éste
 el que queda de obra, o bien un suelo ya deteriorado de -
 una construcción vieja.

20

ESTADO DE LA TECNICA ANTERIOR

Es sabido que los modos de construcción tradi-
 cionales implican la preparación de masas al agua que, --
 son de engorrosa preparación, producen un muy elevado ín-
 dice de humedad en el entorno ambiental, hacen dificulto-
 25 sa y lenta la manipulación y colocación de los elementos
 constructivos, y requieren un tiempo de fraguado relativa-
 mente largo y que habitualmente se ve prolongado por la -
 elevada humedad ambiental, requiriéndose calefactores es-
 peciales para acelerar el secado.

30

Los inconvenientes inherentes a estas facetas
 enumeradas se hacen especialmente relevantes cuando se --
 trata de rehabilitaciones en edificaciones viejas o de re-
 formas o reparaciones en edificios en uso (viviendas, ofi-
 cinas, hospitales, ...); en tales casos hay que conside-
 35 rar también como inconvenientes importantes el ruido y --
 polvo producidos para acondicionar las superficies sobre
 las que se va a trabajar.

Como alternativa a esta tradicional construcción "húmeda" se han desarrollado sistemas constructivos "secos" que eliminan los inconvenientes de aquélla.

Concretándose a la constitución de suelos un sistema conocido consiste en la formación de suelos flotantes de acuerdo con el procedimiento siguiente: sobre el suelo de obra o el viejo que ha de ser restaurado se extiende un lecho o capa niveladora de un granulado esférico de arcilla seca expandida; sobre esta cama seca nivelada se genera un primer estrato de placas de yeso; a continuación se dispone un segundo y último estrato de placas de yeso, sobre el cual se procederá a la ulterior fijación del revestimiento decorativo seleccionado en cada caso.

Según se aprecia este sistema ofrece las importantes ventajas de ser seco, limpio, rápido, silencioso; y de instalación compatible con la utilización de otras dependencias próximas al edificio en cuestión, si se trata de un caso de reforma o reparación de un inmueble habilitado.

Sin embargo, este sistema requiere necesariamente una ulterior labor de aplicación del revestimiento decorativo final, según se desprende de lo descrito anteriormente.

25

EXPLICACION DE LA INVENCION Y VENTAJAS

El dispositivo ahora preconizado está referido a una placa del tipo empleado en los referidos sistemas constructivos secos para suelos flotantes, generalmente constituida de yeso o similar, susceptible de incorporar un tratamiento hidrófugo e ignífugo y calibrada sobre un laminar soporte de cartón o similar.

De acuerdo con la nueva concepción la placa propugnada tiene una estructuración en sandwich, formada por el núcleo o alma de yeso o similar, que presenta la particularidad de que, además de dicho soporte laminar en su cara de asentamiento, por su opuesta cara vista dicho núcleo de la placa presenta un laminar revestimiento de

acabado sintético, tal como policloruro de vinilo o similar, de composición multicapa integrada, al menos, por -- una externa capa decorativa de alta resistencia al desgaste y una sustentadora capa masiva de soporte.

5 Como resulta evidente, la principal y muy importante ventaja de esta invención consiste en que ahora ya no es necesaria labor ulterior alguna de aplicación -- del revestimiento decorativo final; sino que, con la colocación del segundo y último estrato de placa obtenemos --
10 sin más dicho revestimiento final, quedando la instalación lista para ser usada.

Según otra característica de la invención, está previsto que en dicho revestimiento multicapa cada placa unitaria tenga su contorno rematado según un bisel perimetral que, junto con el de las placas adyacentes determina la común junta de unión en el solado.

También está previsto en esta invención que, -- en su cara externa, dicho revestimiento multicapa de las placas presente una retícula simuladora de juntas de unión
20 perimetrales y realizada como huella grabada o por simple coloración cuando sean de gran superficie o plurilosa.

Todas estas características reseñadas hacen -- de la presente invención algo nuevo y distinto de cuanto hoy en día es conocido en este campo.

25

DIBUJOS Y REFERENCIAS

Para comprender mejor la naturaleza del presente invento, en los dibujos adjuntos representamos una forma preferente de realización industrial, la cual tiene carácter de ejemplo meramente ilustrativo y no limitati--
30 vo.

La figura 1 en una vista en perspectiva que -- muestra esquemáticamente una porción de placa (1) constituida de acuerdo con el objeto preconizado en la presente invención. Sobre ella está representada una porción de --
35 una de las infinitas retículas (8) posibles.

La figura 1-A es una vista que muestra ampliamente el detalle circundado en la figura 1 e ilustra --

- 5 -

claramente la característica constitución de la nueva placa (1) preconizada.

La figura 2 es una vista en perspectiva correspondiente a una instalación de suelo flotante realizada en base a la placa (1) propugnada, y mostrando la estratificación de las diversas y sucesivas fases del procedimiento de ejecución. La versión ilustrada está referida al caso en que el primer piso o nivel (11) de losado incorpora un asociado estrato de material aislante (12).

La figura 3 es una vista en perspectiva semejante a la figura 1, pero correspondiendo ahora al caso en que dicho primer nivel de losado (11) carece del asociado estrato aislante (12).

En estas figuras están indicadas las siguientes referencias:

- 1 .- Placa
- 2 .- Núcleo o alma de placa (1)
- 3 .- Soporte laminar de placa (1)
- 4 .- Revestimiento multicapa sintético
- 5 .- Capa externa decorativa del revestimiento (3)
- 6 .- Capa interna sustentadora del revestimiento (3)
- 7 .- Bisel perimetral
- 8 .- Retícula simuladora en placa (1)
- 9 .- Suelo base de instalación
- 10 .- Cama o lecho nivelador
- 11 .- Primer nivel de solado
- 12 .- Estrato aislante del primer nivel (10)
- 13 .- Junta periférica
- 14 .- Tabique o pared

EXPOSICION DE UNA REALIZACION DETALLADA

Con relación a los dibujos y referencias indicados, en los dibujos adjuntos se ilustra un modo preferente de ejecución de la presente invención, acompañado de dos modos de aplicación concretos para la constitución de suelos flotantes que corresponden al procedimiento an-

teriormente reseñado en sus rasgos generales y que será detallado más adelante.

La placa (1) preconizada tiene la constitución sandwich que muestra con toda claridad la figura 1-A, donde el núcleo o alma (2) será generalmente de yeso o similar con eventuales tratamientos hidrófugo e ignífugo y depositado calibradamente sobre el soporte laminar (3), normalmente de cartón o material semejante; mientras que en su cara vista esta placa (1) presenta el revestimiento multicapa (4), integrado por la capa decorativa externa (5) que está soportada en la capa interna (6) y que puede presentar infinidad de acabados, diseños, coloridos, etc., tantos como permite el empleo de la cada vez más extensa gama de productos sintéticos laminados, junto con la fantástica creatividad de los diseñadores.

La aplicación de la placa decorativa queda claramente ilustrado en las figuras 2 y 3, donde se muestran dos ejemplos de suelos flotantes, uno con aislamiento térmico y acústico adicional (figura 2), y el otro sin tal aislamiento (figura 3).

En uno y otro caso el suelo flotante comporta la colocación adosada al tabique o pared (14) de una junta periférica que coopera en un consustancial buen grado de aislamiento del suelo flotante respecto de su entorno; seguidamente sobre el suelo (9) del recinto será extendido el lecho nivelador (10) de gránulos de arcilla expandida, en estado seco, que junto a su función niveladora colabora también a dicho consustancial buen grado de aislamiento termoacústico; después es colocado el primer nivel de solado (11), que en la versión de la figura 2 lleva incorporado el estrato (12) de especial finalidad aislante térmica y acústica, mientras que no lo lleva en la versión de la figura 3; finalmente, es colocado el estrato superior formado de placas (1) como la preconizada; con la ya comentada especial particularidad de que con la placa (1) preconizada ya va incorporado el revestimiento (4) y no se requiere posterior empleo alguno de material o tiempo.

a tal fin, cosa que hasta ahora era necesaria en todos los casos; por lo que el empleo de la nueva placa (1) supone un considerable ahorro de tiempo y dinero y permite la inmediata utilización del local o habitáculo.

5 La placa (1) preconizada presenta una base perimetral (9) en todo su contorno que junto con la correspondiente de la placa adyacente determina la común junta de unión en el solado, que habitualmente se rellena mediante un cordón de soldadura. Estando prevista la ejecución de la invención tanto mediante placas unitarias (habitualmente en las medidas usuales de 60 x 60 cm.) como mediante placas de gran superficie (o plurilosa unitaria) y que presenta una retícula (8) simuladora de las juntas de unión perimetrales (7) de las placas unitarias **10** y realizada como huella grabada que después será rellenada por el cordón de soldadura. Incluso esta retícula (8) simuladora de juntas puede ser coloreada (por serigrafado o procedimiento similar) confundible con el color del cordón de soldadura que se utilice en las juntas perimetrales (7) reales. **20**

Descrita suficientemente la naturaleza del presente invento, así como su realización industrial sólo cabe añadir que en su conjunto y partes constitutivas, es posible introducir cambios de forma, materia y disposición dentro del contenido del invento, en cuanto tales alteraciones no desvirtúen su fundamento. **25**

El Solicitante, al amparo de los Convenios Internacionales sobre Propiedad Industrial, se reserva el derecho de extender la presente demanda a los países extranjeros aplicándoles la fecha de prioridad de la presente solicitud. **30**

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita en España, por diez años, como nuevo, de acuerdo con la vigente Legislación sobre Propiedad Industrial, deberá recaer sobre "DISPOSITIVO PERFECCIONADO DE PLACA PARA SUELOS", en todo de acuerdo con las siguientes: **35**

REIVINDICACIONES

1a .- Dispositivo perfeccionado de placa para
suelos, especialmente una placa (1) de yeso o similar, --
susceptible de tratamiento hidrófugo e ignífugo, calibra-
5 da sobre un soporte laminar (3) de cartón o similar y par-
ticularmente aplicable para la constitución de suelos flo-
tantes, caracterizada porque dicha placa (1) tiene una es-
tructuración en sandwich, formada por el núcleo o alma --
(2) de yeso o similar, que presenta la particularidad de
10 que, además de dicho soporte laminar (3), en su cara de -
asentamiento, por su opuesta cara vista dicho núcleo (2)
de la placa (1) presenta un laminar revestimiento (4) de
acabado sintético, tal como policloruro de vinilo o simi-
lar, de composición multicapa integrada, al menos, por --
15 una externa capa decorativa de alta resistencia al desgase y una sustentadora capa masiva de soporte (6).

2a .- Dispositivo perfeccionado de placa para
suelos, de acuerdo con la reivindicación anterior, carac-
terizado porque está previsto que en dicho revestimiento
20 multicapa (4) cada placa (1) unitaria tenga su contorno -
rematado según un bisel perimetral (7) que, junto con el
de las placas (1) adyacentes determina la común junta de
unión en el solado.

3a .- Dispositivo perfeccionado de placa para
25 suelos, de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, -
caracterizado porque está previsto que, en su cara exter-
na, dicho revestimiento multicapa (4) en las placas (1), -
presente una retícula (8) simuladora de juntas de unión -
perimetrales y realizada como huella grabada de gran su-
30 perficie o plurilosea.

Según queda descrito en la presente Memoria -
Descriptiva que consta de nueve hojas, de las cuales una
corresponde a sus Dibujos.

Madrid, a 11-DICIEMBRE-1991

El Agente Oficial

JOSE IZQUIERDO FACES

